

CHESTERTON® 706 (ЧЕСТЕРТОН 706) Rustsolvo®

Проникающая смазка

Описание

Проникающее масло CHESTERTON® 706 Rustsolvo® - это высококачественный быстродействующий продукт с высокой проникающей способностью, который проникает в заржавевшие гайки, болты и высвобождает их без повреждения основного металла.

Благодаря отличному капиллярному действию, CHESTERTON® 706 Rustsolvo® проникает в места, недоступные для других средств. Момент откручивания значительно уменьшается, поскольку продукт пропитывает каждую частицу ржавчины и накипи, разрыхляя смолы, смазку, грязь, отложения углерода и графита.

Большинство проникающих масел, представленных сегодня на рынке, были разработаны как многофункциональные средства для осушки, защиты от коррозии, смазки, и, наконец, высвобождения приржавевших болтов. В результате эти продукты компромиссные. В отличие от этих продуктов, которые предназначены служить всем потребителям для всех целей, CHESTERTON® 706 Rustsolvo® разработан для выполнения только одной функции - иметь максимальную проникающую способность. Когда нужно настоящее проникающее масло - используйте CHESTERTON® 706 Rustsolvo®.

Состав

Проникающее масло CHESTERTON® 706 Rustsolvo® было разработано со способностью к наилучшему проникновению. В продукт не добавлялись присадки, предназначенные для смазки, вытеснения влаги и ингибиторы коррозии, поскольку они уменьшают проникающую способность.

CHESTERTON® 706 Rustsolvo® не содержит кислот или других химикатов, повреждающих металлы и краски. При любых погодных условиях проникает в очень глубокие микроскопические зазоры.

Предлагаемые применения

Используется для разборки в слесарных работах на станках, автомобилях, тракторах, железных дорогах, кораблях, трубопроводах, в газовых и паровых фитингах, насосах и клапанах. Используется везде, где отложения ржавчины, смол, смазок и грязи на гайках и болтах препятствуют лёгкой разборке.

Свойства

- Единственное назначение
- Чрезвычайно низкое поверхностное натяжение
- Применим на пищевых предприятиях - не для прямого контакта с пищей
- Наносится распылителем с направленной струёй

Выгоды эксплуатации

- Повышенная эффективность действия
- Исключает срезку болтов
- Может использоваться на пищевых производствах
- Наносится точно в требуемые места
- Ускоряет разборку

Инструкция по применению *Продукт: 706 проникающее масло*

Указания по применению

Проникающее масло CHESTERTON® 706 Rustsolvo® наносится с помощью распылителя или маслёнки с длинным носиком. Равномерно нанести и выждать для глубокого проникновения. Время проникновения варьирует от минут до часа.

Безопасность

Перед применением просмотрите спецификацию безопасности продукта.

Фасовка

Растворитель ржавчины CHESTERTON® 706 Rustsolvo® поставляется:

- коробками по 12 аэрозолей*
- в канистрах 20 л,
- в бочках 208 л.

* - в этом случае поставляется под маркой CHESTERTON723 Спрасолво®

Физические свойства	
Форма	Жидкость
Цвет	Голубой
Плотность	0,8 кг/л
Температура вспышки	49°C